

KATALOG MÍCHADEL

Míchadla BT MIX 5

Technické údaje

Jmenovitý výkon	1,5kW
Teplota kapaliny	5°C až +50°C
Max. hloubka ponoru	20m
Max. hustota	1070kg/m ²
Hodnota pH	4 - 10
Hmotnost	34kg

Použití

- čistírny komunálních a průmyslových odpadních vod
- kalová hospodářství
- denitrifikační a nitrifikační nádrže
- aktivační nádrže

Vlastnosti a výhody

- snadná instalace a údržba
- speciální závěsné zařízení BT MIX, včetně nerezové konzoly
- samočisticí korozivzdorná vrtule
- nerezový usměrňovací tunel



Míchadla AT MIX 13

Technické údaje

Jmenovitý výkon	1,5kW - 7,5kW
Teplota kapaliny	5°C až +50°C
Max. hloubka ponoru	20m
Max. hustota	1070kg/m ²
Hodnota pH	4 - 10
Hmotnost	136 - 145kg

Použití

- zemědělství (míchání středně velkých jímek)
- čistírny komunálních a průmyslových odpadních vod
- kalová hospodářství
- denitrifikační a nitrifikační nádrže
- aktivační nádrže

Vlastnosti a výhody

- jednoduchá údržba a oprava
- čidlo průsaku vlhkosti - SV1
- tepelná ochrana motoru
- vysoká odolnost
- široká škála příslušenství (závěsné zařízení, nerez konzoly a vrtule, aj.)



Míchadla AT MIX 16

Technické údaje

Jmenovitý výkon	11kW - 19kW
Teplota kapaliny	5°C až +50°C
Max. hloubka ponoru	20m
Max. hustota	1070kg/m ²
Hodnota pH	4 - 10
Hmotnost	230 - 255kg

Použití

- zemědělství (míchání velkých jímek s velkým obsahem pevných částic)
- čistírny komunálních a průmyslových odpadních vod
- kalová hospodářství
- denitrifikační a nitrifikační nádrže
- aktivační nádrže

Vlastnosti a výhody

- robustní konstrukce
- čidlo průsaku vlhkosti - SV1
- tepelná ochrana motoru
- vysoká odolnost (možnost provozu i v extrémně tvrdých podmínkách)
- široká škála příslušenství (závěsné zařízení, nerez konzoly a vrtule, aj.)

